

TSG CHARIOT MANUEL À ENGRENAGES

Il faut que ça roule.

La fiabilité, la douceur de fonctionnement et la sécurité de votre palan reposent sur le chariot. C'est pourquoi les chariots à engrenage de Kito offrent des avantages tels que roues en acier traitées thermiquement, roulements à billes scellés et petits rayons de braquage.

Actionné à la main

Les chariots à engrenage TS de Kito sont idéals pour déplacer une charge lorsque l'alimentation électrique n'est pas nécessaire ou n'est pas disponible. Ils peuvent être jumelés à presque tous les palans Kito.

Plaques latérales en acier estampé

Conçus pour être légers et faciles à installer, les chariots TSG de ½ tonne à 3 tonnes allient robustesse et durabilité, sans poids ou encombrement inutiles.

Faible rayon minimal de braquage

Avec leur faible rayon minimal de braquage, les chariots TSG de Kito sont parfaits pour les poutres courbées avec virages serrés.

Convient aux poutres à semelle plate ou inclinée

Les roues ajustables des chariots TSG fonctionnent sur les poutres à semelle plate ou inclinée, de sorte que vous pouvez utiliser votre équipement existant sans modifications.



WWW.KITO.CA | 1.888.322.KITO (5486)

All specifications, dimensions and drawings are available at www.kito.ca, or call our Customer Service staff for friendly and expert advice on models and options.

CHARIOTS MANUELS ET
COLLIERS DE SERRAGE

TSG CHARIOT MANUEL À ENGRENAGES

CAPACITÉ

- ¼ à 20 tonnes métriques

NORMES

- Conditions de fonctionnement : -40 °C à +60 °C
- Pattes de sûreté intégrées de série

OPTIONS

- Butoirs en caoutchouc
- Accessoires de suspension variés

CORPS

- Modèle compact et léger offrant beaucoup de force et de rigidité

ROUES

- Roues profilées s'adaptant aux poutres à semelle plate ou inclinée

COMPATIBILITÉ

- S'ajuste en largeur pour installation sur une grande variété de profils de poutres.

ROULEMENTS

- Conception à faible friction, sans entretien. Lubrifiés à vie.

FONCTIONNEMENT

- Chariot à engrenage : Pour les déplacements courts et pour obtenir un mouvement précis de la charge.



WWW.KITO.CA | 1.888.322.KITO (5486)

All specifications, dimensions and drawings are available at www.kito.ca, or call our Customer Service staff for friendly and expert advice on models and options.

CHARIOTS MANUELS ET
COLLIERS DE SERRAGE

TSG CHARIOT MANUEL À ENGRENAGES

TSG

SUPPORT À CHARIOT À ENGRENAGE

SPECIFICATIONS

Capacité	Modèle	Minimum Radius to Curve (mm)	Rail Width Adjustment			Hand Chain Drop (ft)	Poids à l'expédition (lbs)
			Standard	Extension W20	Extension W30		
1/8	TSG2001	1300	58-127	128-203	204-305	8	28
1/4	TSG2003	1300	58-127	128-203	204-305	8	28
1/2	TSG2005	1300	58-127	128-203	204-305	8	28
1	TSG2010	1300	58-127	128-203	204-305	8	28
1 1/2	TSG2015	1500	82-153	.	154-305	10	45
2	TSG2020	1500	82-153	.	154-305	10	45
2 1/2	TSG2025	1700	82-153	.	154-305	10	65
3	TSG2030	1700	82-153	.	154-305	10	65
5	TSG2050	2300	100-178	.	179-305	10	132
7 1/2	TSG075	3000	150-220	.	221-305	12	260
10	TSG100	3000	150-220	.	221-305	12	260
15	TSG150	.	150-220	.	221-305	12	530
20	TSG200	.	150-220	.	221-305	12	530



WWW.KITO.CA | 1.888.322.KITO (5486)







All specifications, dimensions and drawings are available at www.kito.ca, or call our Customer Service staff for friendly and expert advice on models and options.

CHARIOTS MANUELS ET
COLLIERS DE SERRAGE

TSG CHARIOT MANUEL À ENGRENAGES

TSG

SUPPORT À CHARIOT À ENGRENAGE



TSG Line drawing 15 - 20 tonnes

Manual hoist hook mounted to shaft;
Electric hoist uses a suspension plate;
Please Specify H or I beam when
ordering 7.5t and up, by placing an "I"
or "H" behind the part number.

TSG Line drawing 7.5 - 10 tonnes

Manual hoist hook mounted to shaft;
Electric hoist uses a suspension plate;
Please Specify H or I beam when
ordering 7.5t and up, by placing an "I"
or "H" behind the part number.

TSG Line drawing 1/8 - 5 tonnes

*For informational purposes only,
contact Kito for dimensional drawing

DIMENSIONS

Capacité	Modèle	a	b	c	d	e	f	j	h	i	g	k - headroom (Inches)
1/8	TSG2001	345	127	236	112	28	71	112	25	b-48	23	4.7
1/4	TSG2003	345	127	236	112	28	71	112	25	b-48	23	4.7
1/2	TSG2005	345	127	236	112	28	71	112	25	b-48	23	4.7
1	TSG2010	345	127	236	112	28	71	112	25	b-48	25	4.7
1 1/2	TSG2015	385	153	280	131	34	85	221	32	b-57	33	5.5
2	TSG2020	385	153	280	131	34	85	221	32	b-57	33	5.5
2 1/2	TSG2025	398	153	324	152	36	100	157	36	b-62	39	6
3	TSG2030	398	153	324	152	36	100	157	36	b-62	39	6
5	TSG2050	401	178	400	178	46.5	118	169	54	b-76	58	7
7 1/2	TSG075	824	220	492	196.5	117	155	185	70	b-90	.	6
10	TSG100	824	220	492	196.5	117	155	185	70	b-90	.	6
15	TSG150	1042	220	1012	520	117	155	185	70	b-90	.	6.5
20	TSG200	1042	220	1012	520	117	155	185	70	b-90	.	6.5

KITO

WWW.KITO.CA | 1.888.322.KITO (5486)

All specifications, dimensions and drawings are available at www.kito.ca, or call our
Customer Service staff for friendly and expert advice on models and options.

CHARIOTS MANUELS ET
COLLIERS DE SERRAGE